

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Technische Daten

Maximale Arbeitshöhe	4,20 m
Maximale Plattformhöhe	2,20 m
Maximale Handkraft	200 N
Plattformabmessungen	0,85 m x 0,64 m
Plattformtragfähigkeit	150 kg
Gesamtlänge	1,28 m
Gesamtbreite	0,95 m
Gesamthöhe	1,95 m
Maschinengewicht	340 kg
Maximale Neigung	3,0 Grad
Maximale Windstärke	12,5 m/s
Maximale Punktlast der Rollen	160 kg (1.57kN)
Maximale Radlast	160 kg (1.57kN)
Schalldruckpegel:	Weniger als 70 dBa

stromlose Zugangstechnik

- Als Bestandteil der Eco-Reihe macht sich der EcoLift mit Windertifizierung das gleiche revolutionäre umweltfreundliche „patentierter Energiespeichersystem“ zunutze wie der EcoLift und wurde speziell für die Verwendung im Außenbereich konzipiert.
- Ohne Batterien (die aufgeladen und gewartet werden müssen) und ohne Hydrauliköl ist der EcoLift eine ausgesprochen umweltfreundliche Lösung.

Anwendung im Bau: Ideal für abschließende Arbeiten, mehrere Stockwerke umfassende Projekte. Verwendet von Mechanikern, Elektrikern, lufttechnischen Installateuren, Malern, zur Montage, uvm.

Anwendung in Gebäudetechnik: Einbau und Demontage von Formarbeiten, Einbau und Zuschnitt von Betonstahl, Beschichtung von ausgehärteten Grundmauern mit Teer oder anderen wasserbeständigen Werkstoffen.

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Plattformtragfähigkeit

150 kg

Abmessung

Länge 1,28 m / Breite 0,95 m

Arbeitshöhe

4,20 m

Gesamtgewicht

340 kg

WICHTIGE MERKMALE

- Intuitiv zu bedienen: Hochfahren mit einem Handgriff
- Patentierter* Hubmechanismus, der ohne Strom funktioniert
- Geringes Gewicht, einfach zu bedienen
- Geringe Aufstandsfläche (1,28 m x 0,74 mm)
- Unbegrenzte Hubvorgänge: kann rund um die Uhr eingesetzt werden
- Robustes Design für jahrelangen problemlosen Betrieb
- Sehr geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei

